Mise en place de la console

Installation

Pour installer la console WAPT, il est nécessaire de ce rendre à l'adresse indiquée en fin de script `postconf.sh` qui correspond au FQDN du serveur.

- Comme mentionné à la page Mise en place du serveur, Pour ce connecter l'ID est admin et le mot de passe est celui entrer dans le script post-conf.

image.png

- Une fois les identifiants entré on se retrouve sur l'interface web WAPT qui nous permet de télécharger le "**WAPT Setup**" pour Windows.

image.png

- Lancer le programme d'installation et accepter les termes de licences. La coche "Installer le service résident WAPT" permet d'avoir le service WAPT d'installé sur le poste. La coche "Lancer l'icone de notification lors de l'ouverture de session" permet de lancer le service de la console (`wapttray`) au démarrage du poste, pratique, dans le cadre d'une machine dédiée à la console WAPT.

image (3).png

- Le but est, de ne pas modifier la configuration actuelle car, on va pouvoir modifier la configuration au premier lancement de la console. De plus, je laisse cocher la case Kerberos car ma configuration actuelle le permet et est configuré.

image (4).png


- A la fin du setup d'installation de la console on va laisser cocher "lancement de l'icône de notification" pour que `wapttray` ce lance à la fermeture du programme d'installation.


image (6).png

Configuration

Dans cette partie on va configurer notre console mais aussi notre agent afin de pouvoir déployer au mieux la solution au sein de l'infrastructure.

- Dans un premier temps, il est demandé de remplir le FQDN dans le premier champ.



- On fait confiance au certificat générer par le post script. 
- Voici ce que cela donne après confirmation de confiance et récupération du certificat. Il est possible de passer à la sous-partie suivante. 

Clé

Cette partie n'est pas très complexe mais est nécessaire notamment pour la signature de paquet et même de l'agents qui sera installer sur le poste console et/ou sur les postes utilisateur.

- Dans un premier temps, il faudra choisir "Nouvelle clé et certificat" 
- Dans un second, remplir les champs 

Une fois les champs remplis, il faudra confirmer les informations, et vérifier la clé en rentrant le mot de passe associé.


Licences

WAPT est une solution qui peut s'utiliser de manière gratuite via la formule Discovery mais en y intégrant une licence dit "Entreprise" on débloque tout le potentiel de la solution notamment, la fonctionnalité de déploiement de poste qui va nous interesser dans la suite de cette documentation. Pour la licence rien de plus simple une fois l'email de confirmation reçu de la part de TranquilIT un fichier en .lic y est inclus. Ce fichier est un fichier licence qui sera à intégrer la première fois que la console est ouverte, cet étape intervient après la configuration initiale. D'ailleurs une pop-up s'affiche nous informant de la possibilité d'y glisser le fichier de licence.



- Après avoir confirmer le choix d'affectation de licence, il faudra choisir "Activer une licence. De parcourir le poste de travail pour choisir le fichier en .lic. 

Création agent

Lors de la configuration de la console, WAPT demandera à ce que l'agent soit présent sur la machine où la console a été installé. De ce fait une pop-up s'affichera invitant l'utilisateur à cocher ou non des options selon sa configuration. 

Quelques précisions sur les informations de base :

Valeur	Description	Requis	Entreprise
Certificats de paquets autorisés	Définit tous les certificats de confiance intégrés au programme d'installation de l'Agent WAPT et définis dans la configuration par défaut.	Non	Oui
Adresse du Serveur WAPT	Définit l'URL du dépôt WAPT principal.	Oui	Oui
Adresse du serveur WAPT	Définit l'URL du Serveur WAPT.	Oui	Oui
Vérifier le certificat https serveur	Définit si l'authentification client du certificat HTTPS est activée sur le Serveur WAPT.	Non	Oui
Utiliser Kerberos pour l'enregistrement initial	Définit si l'authentification Kerberos des Agents WAPT doit être utilisée avec le Serveur WAPT.	Non	Oui

Lorsque l'on coche la case "Voir les options avancées" voici quelques précisions :

Valeur	Description	Requis	Entreprise
Toujours installer ces paquets « profile » sur les postes	Définit s'il faut installer automatiquement les packages du groupe lors de l'installation de l'Agent WAPT.	Non	Oui

Valeur	Description	Requis	Entreprise
Autoriser l’installation automatique de packages basés sur les groupes AD	Permet l’installation des packages de profil. Cette fonctionnalité peut dégrader les performances de WAPT.	Non	Oui
Autoriser le redémarrage à distance	Définit si les redémarrages à distance sont autorisés à partir de la Console WAPT.	Non	Oui
Autoriser l’arrêt à distance	Définit si les arrêts à distance sont autorisés à partir de la Console WAPT.	Non	Oui
Inclure les infos DMI dans l’inventaire	Obtenir des informations sur les DMI dans l’inventaire de l’agent.	Non	Oui
Inclure les infos WMI dans l’inventaire	Obtenir des informations WMI dans l’inventaire de l’agent.	Non	Oui
Utiliser les règles d’accès au dépôt	Définit si les règles d’accès aux dépôts doivent être utilisées pour répliquer les dépôts distants.	Non	Non
Utiliser le FQDN de l’ordinateur comme UUID	Définit si les FQDN doivent être utilisés pour identifier les Agents WAPT.	Non	Oui
Utiliser un UUID hôte aléatoire (pour les BIOS bogués)	Définit si des UUID aléatoires doivent être utilisés pour identifier les Agents WAPT.	Non	Oui
Gérer les mises à jour de Windows avec WAPT | Désactiver WAPT WUA | Ne rien définir	Active ou désactive WAPT WUA.	Non	Oui
Maturité du paquet Waptupgrade	Permet de choisir la maturité du paquet Waptupgrade.	Non	Oui

Enfin si une fenêtre s'affiche afin de vous demander d'appliquer la configuration sur la machine, accepter, sinon à la fin de création lancer l'agent crée, au repertoire ouvert automatiquement.

Pour vérifier le fonctionnement de l'agent, il faut regarder si l'appareil est présent dans l'inventaire.

Revision #2
Created 2026-09-23 09:05:16 UTC by Eythan
Updated 2026-09-23 09:06:48 UTC by Eythan